

Produktgruppen- beschreibung



F-Dekor

„stumpf einschlagend“ auf Maß gefertigt

Türblatt:

- Oberfläche F-Dekor beschichtet
- Innenlage - Röhrenspankern (Ø 22 mm) mit MDF-Decklage
- Türblatt **„stumpf einschlagend“** (Dekor FD05 weiß glatt weiterhin überfäلت lieferbar)
- Umleimer mit Massivkern für optimalen Halt der Beschläge
- Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz

Zarge:

- Vollholzaufbau mit MDF-Decklage bzw. MDF durchgehend
- Schließblech mit Wechseleinsatz (4-fach verstellbar)
- **Zarge montagefertig zusammgebaut**
- Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl. eingebautem Türblatt)

Beschläge Ausführung „stumpf“:

- BB, WC oder ZYL-Schloß mit Flüsterfalle (Ö-Norm)
- verdeckt liegendes Tectus-Band 3-dimensional verstellbar

Mögliche Ausführungsvariante für Dekor FD05 weiß glatt:

Beschläge Ausführung „gefälzt“:

- BB, WC oder ZYL-Schloß mit Flüsterfalle (Ö-Norm)
- Designband 3-tlg. (besten Schutz gegen ausdrehen des Türbandes)



Standardausführung „stumpf einschlagend“
F-Dekor Oberflächen lt. aktueller Wipro Kollektion



F-Dekor FD05 Oberfläche weiß glatt überfäلت lieferbar

Produktgruppen- beschreibung



F-Dekor

Ausschreibungstext:

Türblatt stumpf

Türblatt für Innentüren, stumpf, ca. 40 mm stark, Innenlage mit Röhrenspankern d = 22 mm und MDF-Decklage (bei Füllungstüren in Rahmenbauweise aus MDF-Massiv), F-Dekor Oberfläche lt. aktueller Wipro Auswahl, Einleimer mit Massivkern in selber Oberfläche wie Decklage, Türblattkante stumpf, BB-Schloss mit Magnetfalle in Ö-Norm montiert und Schlüssellochbohrung, verdeckt liegendes Türband Tectus 3D, Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz.

Modell:

Oberfläche:

Umfassungszarge stumpf

Umfassungszarge für Innentüren, Massivkern mit MDF-Decklage (MDF durchgehend bei „F-Design“), F-Dekor Oberfläche lt. aktueller Wipro Auswahl, Verkleidungsbreite und Design lt. Wipro Modell, Schließblech für Magnetfalle, Bandaufnahmen für verdeckt liegendes Türband Tectus 3D, Türdichtung 3-seitig eingebaut, Zarge montagefertig zusammengesetzt, Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl. eingebautem Türblatt).

Modell:

Oberfläche:

Türblatt gefälzt

Türblatt für Innentüren, gefälzt, ca. 40 mm stark, Innenlage mit Röhrenspankern d = 22 mm und MDF-Decklage (bei Füllungstüren in Rahmenbauweise aus MDF-Massiv), F-Dekor Oberfläche weiß FD05, Einleimer mit Massivkern, Türblattkante gerundet, BB-Schloss in Ö-Norm mit Flüster-Falle montiert und Schlüssellochbohrung, Schließblech 4-fach verstellbar, Türband 3-tlg., Auslieferung in Schutzfolie mit Kantenschutz.

Modell:

Oberfläche:

Umfassungszarge gefälzt

Umfassungszarge für Innentüren, Massivkern mit MDF-Decklage (MDF durchgehend bei „F-Design“), F-Dekor Oberfläche lt. aktueller Wipro Auswahl, Verkleidungsbreite und Design lt. Wipro Modell, Schließblech mit Wechseleinsatz, Bandaufnahmen für Türband 3-tlg., hochwertige Türdichtung 3-seitig eingebaut, Zarge montagefertig zusammengesetzt, Auslieferung in Schutzfolie (als Element inkl. eingebautem Türblatt).

Modell:

Oberfläche: